

Anhang 6: Berechnungsergebnisse mit Schallschutzwand – 3 m und Angabe der Lärmpegelbereiche ohne und mit Schallschutz

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO 1	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	57.2	51.1	0.0	6.1	58	52	-	56.6	50.6	-0.6	-0.5	57	51	-
		1.OG	M	60	45	57.9	51.9	0.0	6.9	58	52	-	57.1	51.3	-0.8	-0.6	58	52	-
		2.OG	M	60	45	58.5	52.6	0.0	7.6	59	53	-	58.5	52.5	0.0	-0.1	59	53	-
		3.OG	M	60	45	59.0	53.1	0.0	8.1	59	54	-	59.0	53.0	0.0	-0.1	59	53	-
		4.OG	M	60	45	59.4	53.5	0.0	8.5	60	54	-	59.4	53.5	0.0	0.0	60	54	-
IO 2	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	62.1	55.6	2.1	10.6	63	56	-	61.3	55.2	-0.8	-0.4	62	56	-
		1.OG	M	60	45	63.5	57.4	3.5	12.4	64	58	-	62.4	56.5	-1.1	-0.9	63	57	-
		2.OG	M	60	45	64.1	58.1	4.1	13.1	65	59	-	64.1	58.1	0.0	0.0	65	59	-
		3.OG	M	60	45	64.6	58.7	4.6	13.7	65	59	-	64.6	58.7	0.0	0.0	65	59	-
		4.OG	M	60	45	65.1	59.1	5.1	14.1	66	60	IV	65.1	59.1	0.0	0.0	66	60	IV
		5.OG	M	60	45	65.2	59.1	5.2	14.1	66	60	IV	65.2	59.1	0.0	0.0	66	60	IV
IO 3	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	70.0	66.0	10.0	21.0	70	66	IV	68.6	64.8	-1.4	-1.2	69	65	IV
		1.OG	M	60	45	71.8	67.6	11.8	22.6	72	68	V	71.6	67.4	-0.2	-0.2	72	68	V
		2.OG	M	60	45	72.2	68.1	12.2	23.1	73	69	V	72.2	68.1	0.0	0.0	73	69	V
		3.OG	M	60	45	72.5	68.5	12.5	23.5	73	69	V	72.4	68.5	-0.1	0.0	73	69	V
		4.OG	M	60	45	72.5	68.7	12.5	23.7	73	69	V	72.5	68.7	0.0	0.0	73	69	V
		5.OG	M	60	45	72.6	68.9	12.6	23.9	73	69	V	72.6	68.9	0.0	0.0	73	69	V
IO 4	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	72.8	67.1	12.8	22.1	73	68	V	70.4	65.6	-2.4	-1.5	71	66	V
		1.OG	M	60	45	74.2	68.8	14.2	23.8	75	69	V	74.1	68.8	-0.1	0.0	75	69	V
		2.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	V	74.2	69.0	-0.1	-0.1	75	69	V
		3.OG	M	60	45	74.3	69.3	14.3	24.3	75	70	V	74.2	69.3	-0.1	0.0	75	70	V
		4.OG	M	60	45	74.3	69.3	14.3	24.3	75	70	V	74.3	69.3	0.0	0.0	75	70	V
		5.OG	M	60	45	74.2	69.2	14.2	24.2	75	70	V	74.2	69.2	0.0	0.0	75	70	V

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO 5	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	72.4	67.5	12.4	22.5	73	68	V	70.3	65.1	-2.1	-2.4	71	66	V
		1.OG	M	60	45	73.7	68.7	13.7	23.7	74	69	V	73.7	68.6	0.0	-0.1	74	69	V
		2.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	V	74.1	69.0	-0.2	-0.1	75	69	V
		3.OG	M	60	45	74.4	69.1	14.4	24.1	75	70	V	74.3	69.0	-0.1	-0.1	75	69	V
		4.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	V	74.2	69.0	-0.1	-0.1	75	69	V
		5.OG	M	60	45	74.2	69.0	14.2	24.0	75	69	V	74.1	68.9	-0.1	-0.1	75	69	V
IO 6	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	71.8	66.9	11.8	21.9	72	67	V	69.6	64.6	-2.2	-2.3	70	65	IV
		1.OG	M	60	45	72.9	67.8	12.9	22.8	73	68	V	72.3	67.4	-0.6	-0.4	73	68	V
		2.OG	M	60	45	73.8	68.6	13.8	23.6	74	69	V	73.5	68.4	-0.3	-0.2	74	69	V
		3.OG	M	60	45	74.1	68.8	14.1	23.8	75	69	V	73.8	68.5	-0.3	-0.3	74	69	V
		4.OG	M	60	45	74.1	68.9	14.1	23.9	75	69	V	74.0	68.8	-0.1	-0.1	74	69	V
		5.OG	M	60	45	74.1	68.9	14.1	23.9	75	69	V	74.0	68.8	-0.1	-0.1	74	69	V
IO 7	Rathaus (Weinstr.)	EG	M	60	45	60.0	56.2	0.0	11.2	60	57	-	59.6	55.5	-0.4	-0.7	60	56	-
		1.OG	M	60	45	60.7	56.8	0.7	11.8	61	57	-	60.6	56.7	-0.1	-0.1	61	57	-
		2.OG	M	60	45	61.3	57.4	1.3	12.4	62	58	-	61.3	57.3	0.0	-0.1	62	58	-
		3.OG	M	60	45	62.0	58.0	2.0	13.0	62	58	-	62.0	57.9	0.0	-0.1	62	58	-
		4.OG	M	60	45	62.6	58.5	2.6	13.5	63	59	-	62.6	58.5	0.0	0.0	63	59	-
IO 8	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	62.0	55.0	2.0	10.0	62	55	-	60.3	53.3	-1.7	-1.7	61	54	-
		1.OG	M	60	45	62.8	55.9	2.8	10.9	63	56	-	61.3	54.4	-1.5	-1.5	62	55	-
		2.OG	M	60	45	63.3	56.5	3.3	11.5	64	57	-	61.6	54.7	-1.7	-1.8	62	55	-
		3.OG	M	60	45	63.9	57.0	3.9	12.0	64	57	-	63.5	56.4	-0.4	-0.6	64	57	-
		4.OG	M	60	45	64.4	57.6	4.4	12.6	65	58	-	64.4	57.4	0.0	-0.2	65	58	-
		5.OG	M	60	45	65.0	58.1	5.0	13.1	65	59	-	64.9	58.0	-0.1	-0.1	65	58	-
IO 9	Weinstr. 3	EG	M	60	45	59.8	54.7	0.0	9.7	60	55	-	58.3	53.2	-1.5	-1.5	59	54	-
		1.OG	M	60	45	60.5	55.4	0.5	10.4	61	56	-	59.2	54.1	-1.3	-1.3	60	55	-
		2.OG	M	60	45	60.9	55.8	0.9	10.8	61	56	-	59.4	54.3	-1.5	-1.5	60	55	-

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		3.OG	M	60	45	61.3	56.2	1.3	11.2	62	57	-	59.7	54.5	-1.6	-1.7	60	55	-
		4.OG	M	60	45	61.8	56.7	1.8	11.7	62	57	-	61.2	56.1	-0.6	-0.6	62	57	-
		5.OG	M	60	45	62.2	57.1	2.2	12.1	63	58	-	62.0	56.9	-0.2	-0.2	62	57	-
		6.OG	M	60	45	62.6	57.6	2.6	12.6	63	58	-	62.4	57.4	-0.2	-0.2	63	58	-
IO 10	Weinstr. 4	EG	M	60	45	60.7	55.6	0.7	10.6	61	56	-	59.1	53.9	-1.6	-1.7	60	54	-
		1.OG	M	60	45	61.6	56.4	1.6	11.4	62	57	-	60.2	55.0	-1.4	-1.4	61	55	-
		2.OG	M	60	45	62.1	57.0	2.1	12.0	63	57	-	60.4	55.2	-1.7	-1.8	61	56	-
		3.OG	M	60	45	62.6	57.5	2.6	12.5	63	58	-	61.4	56.2	-1.2	-1.3	62	57	-
		4.OG	M	60	45	63.2	58.0	3.2	13.0	64	58	-	63.0	57.9	-0.2	-0.1	63	58	-
		5.OG	M	60	45	63.7	58.6	3.7	13.6	64	59	-	63.6	58.5	-0.1	-0.1	64	59	-
IO 11	Weinstr. 5 Ost	EG	M	60	45	62.2	57.1	2.2	12.1	63	58	-	60.6	55.3	-1.6	-1.8	61	56	-
		1.OG	M	60	45	63.1	57.9	3.1	12.9	64	58	-	61.8	56.5	-1.3	-1.4	62	57	-
		2.OG	M	60	45	63.7	58.5	3.7	13.5	64	59	-	62.1	56.8	-1.6	-1.7	63	57	-
		3.OG	M	60	45	64.3	59.1	4.3	14.1	65	60	-	63.4	58.2	-0.9	-0.9	64	59	-
		4.OG	M	60	45	64.9	59.7	4.9	14.7	65	60	-	64.7	59.5	-0.2	-0.2	65	60	-
		5.OG	M	60	45	65.5	60.3	5.5	15.3	66	61	IV	65.3	60.1	-0.2	-0.2	66	61	IV
IO 12	Weinstr. 5 Nord	EG	M	60	45	61.6	54.8	1.6	9.8	62	55	-	60.6	53.6	-1.0	-1.2	61	54	-
		1.OG	M	60	45	62.2	55.3	2.2	10.3	63	56	-	61.3	54.5	-0.9	-0.8	62	55	-
		2.OG	M	60	45	62.7	55.7	2.7	10.7	63	56	-	62.1	55.3	-0.6	-0.4	63	56	-
		3.OG	M	60	45	63.2	56.3	3.2	11.3	64	57	-	63.0	55.7	-0.2	-0.6	63	56	-
		4.OG	M	60	45	63.8	56.8	3.8	11.8	64	57	-	63.6	56.4	-0.2	-0.4	64	57	-
		5.OG	M	60	45	64.6	57.5	4.6	12.5	65	58	-	64.6	57.4	0.0	-0.1	65	58	-
IO 13	Weinstr. 5/Sporerstr. 2	EG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	-	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	-
		1.OG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	-	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	-
		2.OG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	-	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	-
		3.OG	M	60	45	45.6	40.3	0.0	0.0	46	41	-	45.6	40.3	0.0	0.0	46	41	-

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO 14	Weinstr. 6 Süd	EG	M	60	45	57.2	51.3	0.0	6.3	58	52	-	56.0	50.3	-1.2	-1.0	56	51	-
		1.OG	M	60	45	57.6	51.7	0.0	6.7	58	52	-	56.6	51.1	-1.0	-0.6	57	52	-
		2.OG	M	60	45	58.0	52.0	0.0	7.0	58	52	-	57.2	51.9	-0.8	-0.1	58	52	-
		3.OG	M	60	45	58.5	52.4	0.0	7.4	59	53	-	58.2	52.2	-0.3	-0.2	59	53	-
		4.OG	M	60	45	58.9	52.8	0.0	7.8	59	53	-	58.8	52.6	-0.1	-0.2	59	53	-
		5.OG	M	60	45	59.5	53.2	0.0	8.2	60	54	-	59.4	53.1	-0.1	-0.1	60	54	-
		6.OG	M	60	45	59.9	53.7	0.0	8.7	60	54	-	59.8	53.6	-0.1	-0.1	60	54	-
IO 15	Weinstr. 6 Ost	EG	M	60	45	66.4	59.9	6.4	14.9	67	60	IV	64.4	57.9	-2.0	-2.0	65	58	-
		1.OG	M	60	45	67.3	60.9	7.3	15.9	68	61	IV	65.4	59.1	-1.9	-1.8	66	60	IV
		2.OG	M	60	45	67.9	61.4	7.9	16.4	68	62	IV	67.3	60.9	-0.6	-0.5	68	61	IV
		3.OG	M	60	45	68.5	62.0	8.5	17.0	69	62	IV	68.2	61.6	-0.3	-0.4	69	62	IV
		4.OG	M	60	45	69.0	62.6	9.0	17.6	69	63	IV	68.9	62.5	-0.1	-0.1	69	63	IV
		5.OG	M	60	45	69.6	63.1	9.6	18.1	70	64	IV	69.5	63.0	-0.1	-0.1	70	63	IV
		6.OG	M	60	45	69.9	63.4	9.9	18.4	70	64	IV	69.8	63.3	-0.1	-0.1	70	64	IV
IO 16	Weinstr. 7 Ost	EG	M	60	45	68.1	62.9	8.1	17.9	69	63	IV	66.0	60.7	-2.1	-2.2	66	61	IV
		1.OG	M	60	45	68.9	63.6	8.9	18.6	69	64	IV	67.0	62.3	-1.9	-1.3	67	63	IV
		2.OG	M	60	45	69.7	64.3	9.7	19.3	70	65	IV	69.6	64.1	-0.1	-0.2	70	65	IV
		3.OG	M	60	45	70.4	65.0	10.4	20.0	71	65	V	70.3	64.8	-0.1	-0.2	71	65	V
		4.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	V	70.8	65.3	-0.1	-0.1	71	66	V
		5.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	V	70.9	65.3	0.0	-0.1	71	66	V
		6.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	V	70.8	65.4	-0.1	0.0	71	66	V
IO 17	Weinstr. 7 Nord	EG	M	60	45	64.2	60.9	4.2	15.9	65	61	-	63.6	59.8	-0.6	-1.1	64	60	-
		1.OG	M	60	45	64.9	61.5	4.9	16.5	65	62	-	64.8	61.4	-0.1	-0.1	65	62	-
		2.OG	M	60	45	65.6	62.1	5.6	17.1	66	63	IV	65.4	61.9	-0.2	-0.2	66	62	IV
		3.OG	M	60	45	66.2	62.6	6.2	17.6	67	63	IV	66.1	62.5	-0.1	-0.1	67	63	IV
		4.OG	M	60	45	66.5	62.9	6.5	17.9	67	63	IV	66.4	62.9	-0.1	0.0	67	63	IV

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		5.OG	M	60	45	66.6	63.1	6.6	18.1	67	64	IV	66.5	63.0	-0.1	-0.1	67	63	IV
		6.OG	M	60	45	67.0	63.3	7.0	18.3	67	64	IV	67.0	63.3	0.0	0.0	67	64	IV
IO 18	Weinstr. 7	EG	M	60	45	55.8	53.5	0.0	8.5	56	54	-	55.2	52.6	-0.6	-0.9	56	53	-
		1.OG	M	60	45	56.2	54.0	0.0	9.0	57	54	-	56.1	53.9	-0.1	-0.1	57	54	-
		2.OG	M	60	45	55.9	54.0	0.0	9.0	56	54	-	55.9	54.0	0.0	0.0	56	54	-
		3.OG	M	60	45	56.4	54.4	0.0	9.4	57	55	-	56.4	54.4	0.0	0.0	57	55	-
		4.OG	M	60	45	56.9	54.9	0.0	9.9	57	55	-	56.9	54.9	0.0	0.0	57	55	-
IO 19	Weinstr. 8 Süd	EG	M	60	45	63.5	59.8	3.5	14.8	64	60	-	60.7	57.3	-2.8	-2.5	61	58	-
		1.OG	M	60	45	64.3	60.5	4.3	15.5	65	61	-	62.5	59.2	-1.8	-1.3	63	60	-
		2.OG	M	60	45	65.0	61.2	5.0	16.2	65	62	-	62.9	59.6	-2.1	-1.6	63	60	-
		3.OG	M	60	45	65.7	61.8	5.7	16.8	66	62	IV	64.6	61.0	-1.1	-0.8	65	61	-
		4.OG	M	60	45	66.4	62.4	6.4	17.4	67	63	IV	66.3	62.3	-0.1	-0.1	67	63	IV
		5.OG	M	60	45	66.4	62.5	6.4	17.5	67	63	IV	66.3	62.4	-0.1	-0.1	67	63	IV
		6.OG	M	60	45	66.5	62.6	6.5	17.6	67	63	IV	66.4	62.6	-0.1	0.0	67	63	IV
IO 20	Weinstr. 8 Ost	EG	M	60	45	70.7	65.2	10.7	20.2	71	66	V	67.8	62.4	-2.9	-2.8	68	63	IV
		1.OG	M	60	45	71.8	66.2	11.8	21.2	72	67	V	69.5	64.0	-2.3	-2.2	70	64	IV
		2.OG	M	60	45	72.7	67.1	12.7	22.1	73	68	V	71.5	65.5	-1.2	-1.6	72	66	V
		3.OG	M	60	45	73.0	67.2	13.0	22.2	73	68	V	72.9	67.1	-0.1	-0.1	73	68	V
		4.OG	M	60	45	72.9	67.3	12.9	22.3	73	68	V	72.9	67.1	0.0	-0.2	73	68	V
		5.OG	M	60	45	72.8	67.3	12.8	22.3	73	68	V	72.8	67.2	0.0	-0.1	73	68	V
		6.OG	M	60	45	72.7	67.3	12.7	22.3	73	68	V	72.7	67.2	0.0	-0.1	73	68	V
IO 21	Weinstr. 8 Nord	EG	M	60	45	67.6	63.2	7.6	18.2	68	64	IV	64.8	60.6	-2.8	-2.6	65	61	-
		1.OG	M	60	45	68.6	64.1	8.6	19.1	69	65	IV	66.0	61.9	-2.6	-2.2	66	62	IV
		2.OG	M	60	45	69.6	65.0	9.6	20.0	70	65	IV	69.4	64.9	-0.2	-0.1	70	65	IV
		3.OG	M	60	45	69.9	65.4	9.9	20.4	70	66	IV	69.8	65.3	-0.1	-0.1	70	66	IV
		4.OG	M	60	45	69.9	65.4	9.9	20.4	70	66	IV	69.8	65.3	-0.1	-0.1	70	66	IV

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		5.OG	M	60	45	69.8	65.4	9.8	20.4	70	66	IV	69.7	65.4	-0.1	0.0	70	66	IV
		6.OG	M	60	45	69.9	65.7	9.9	20.7	70	66	IV	69.8	65.6	-0.1	-0.1	70	66	IV
IO 22	Weinstr. 9 Süd	EG	M	60	45	61.3	56.6	1.3	11.6	62	57	-	61.3	56.5	0.0	-0.1	62	57	-
		1.OG	M	60	45	62.4	57.6	2.4	12.6	63	58	-	62.4	57.5	0.0	-0.1	63	58	-
		2.OG	M	60	45	63.3	58.5	3.3	13.5	64	59	-	63.3	58.4	0.0	-0.1	64	59	-
		3.OG	M	60	45	63.3	58.5	3.3	13.5	64	59	-	63.3	58.5	0.0	0.0	64	59	-
		4.OG	M	60	45	63.3	58.6	3.3	13.6	64	59	-	63.3	58.5	0.0	-0.1	64	59	-
		5.OG	M	60	45	64.0	59.4	4.0	14.4	64	60	-	63.9	59.3	-0.1	-0.1	64	60	-
IO 23	Weinstr. 9 Ost	EG	M	60	45	72.9	67.0	12.9	22.0	73	67	V	69.8	64.3	-3.1	-2.7	70	65	IV
		1.OG	M	60	45	75.3	69.4	15.3	24.4	76	70	VI	73.3	67.0	-2.0	-2.4	74	67	V
		2.OG	M	60	45	75.3	69.4	15.3	24.4	76	70	VI	75.3	69.4	0.0	0.0	76	70	VI
		3.OG	M	60	45	75.2	69.5	15.2	24.5	76	70	VI	75.1	69.4	-0.1	-0.1	76	70	VI
		4.OG	M	60	45	75.0	69.4	15.0	24.4	75	70	V	75.0	69.4	0.0	0.0	75	70	V
		5.OG	M	60	45	74.7	69.2	14.7	24.2	75	70	V	74.7	69.2	0.0	0.0	75	70	V
IO 24	Weinstr. 11	EG	M	60	45	76.1	70.1	16.1	25.1	77	71	VI	71.7	66.1	-4.4	-4.0	72	67	V
		1.OG	M	60	45	77.9	72.0	17.9	27.0	78	72	VI	75.2	68.7	-2.7	-3.3	76	69	VI
		2.OG	M	60	45	77.5	71.7	17.5	26.7	78	72	VI	77.5	71.7	0.0	0.0	78	72	VI
		3.OG	M	60	45	77.2	71.4	17.2	26.4	78	72	VI	77.2	71.4	0.0	0.0	78	72	VI
		4.OG	M	60	45	76.8	71.1	16.8	26.1	77	72	VI	76.8	71.1	0.0	0.0	77	72	VI
		5.OG	M	60	45	76.3	70.7	16.3	25.7	77	71	VI	76.3	70.7	0.0	0.0	77	71	VI
IO 25	Weinstr. 12 Ost	EG	M	60	45	80.9	75.5	20.9	30.5	81	76	VII	73.5	67.9	-7.4	-7.6	74	68	V
		1.OG	M	60	45	80.5	74.9	20.5	29.9	81	75	VII	77.2	71.0	-3.3	-3.9	78	71	VI
		2.OG	M	60	45	79.9	74.3	19.9	29.3	80	75	VI	79.9	74.2	0.0	-0.1	80	75	VI
		3.OG	M	60	45	79.2	73.6	19.2	28.6	80	74	VI	79.2	73.6	0.0	0.0	80	74	VI
		4.OG	M	60	45	78.6	73.0	18.6	28.0	79	73	VI	78.6	73.0	0.0	0.0	79	73	VI
		5.OG	M	60	45	78.0	72.3	18.0	27.3	78	73	VI	78.0	72.3	0.0	0.0	78	73	VI

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		6.OG	M	60	45	77.4	71.7	17.4	26.7	78	72	VI	77.4	71.7	0.0	0.0	78	72	VI
IO 26	Weinstr. 12 Nord	EG	M	60	45	72.4	67.4	12.4	22.4	73	68	V	72.4	67.2	0.0	-0.2	73	68	V
		1.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	V	72.3	67.1	0.0	-0.1	73	68	V
		2.OG	M	60	45	72.0	66.9	12.0	21.9	72	67	V	72.0	66.9	0.0	0.0	72	67	V
		3.OG	M	60	45	71.8	66.6	11.8	21.6	72	67	V	71.6	66.6	-0.2	0.0	72	67	V
		4.OG	M	60	45	71.8	66.6	11.8	21.6	72	67	V	71.3	66.2	-0.5	-0.4	72	67	V
		5.OG	M	60	45	71.9	66.8	11.9	21.8	72	67	V	71.2	66.1	-0.7	-0.7	72	67	V
		6.OG	M	60	45	72.0	66.9	12.0	21.9	72	67	V	71.4	66.4	-0.6	-0.5	72	67	V
IO 27	Schöfflerstr. 1	EG	M	60	45	68.2	63.2	8.2	18.2	69	64	IV	64.4	59.3	-3.8	-3.9	65	60	-
		1.OG	M	60	45	70.1	65.2	10.1	20.2	71	66	V	66.9	61.8	-3.2	-3.4	67	62	IV
		2.OG	M	60	45	71.7	66.8	11.7	21.8	72	67	V	68.1	63.1	-3.6	-3.7	69	64	IV
		3.OG	M	60	45	71.5	66.6	11.5	21.6	72	67	V	69.0	63.9	-2.5	-2.7	69	64	IV
		4.OG	M	60	45	71.2	66.3	11.2	21.3	72	67	V	69.0	63.9	-2.2	-2.4	69	64	IV
		5.OG	M	60	45	70.9	66.0	10.9	21.0	71	66	V	70.9	66.0	0.0	0.0	71	66	V
		6.OG	M	60	45	72.2	67.2	12.2	22.2	73	68	V	72.2	67.2	0.0	0.0	73	68	V
IO 28	Schöfflerstr. 3	EG	M	60	45	65.4	60.6	5.4	15.6	66	61	IV	62.4	57.5	-3.0	-3.1	63	58	-
		1.OG	M	60	45	66.6	61.7	6.6	16.7	67	62	IV	63.6	58.7	-3.0	-3.0	64	59	-
		2.OG	M	60	45	69.4	64.5	9.4	19.5	70	65	IV	66.0	61.1	-3.4	-3.4	66	62	IV
		3.OG	M	60	45	69.2	64.3	9.2	19.3	70	65	IV	66.8	61.9	-2.4	-2.4	67	62	IV
		4.OG	M	60	45	69.0	64.1	9.0	19.1	69	65	IV	67.2	62.3	-1.8	-1.8	68	63	IV
		5.OG	M	60	45	68.8	64.0	8.8	19.0	69	64	IV	67.2	62.3	-1.6	-1.7	68	63	IV
IO 29	Schöfflerstr. 5	EG	M	60	45	63.5	58.7	3.5	13.7	64	59	-	57.5	52.8	-6.0	-5.9	58	53	-
		1.OG	M	60	45	64.2	59.4	4.2	14.4	65	60	-	58.5	54.0	-5.7	-5.4	59	54	-
		2.OG	M	60	45	65.7	60.8	5.7	15.8	66	61	IV	59.9	55.4	-5.8	-5.4	60	56	-
		3.OG	M	60	45	67.6	62.7	7.6	17.7	68	63	IV	61.3	56.7	-6.3	-6.0	62	57	-
		4.OG	M	60	45	60.4	55.8	0.4	10.8	61	56	-	60.6	55.9	0.2	0.1	61	56	-

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		5.OG	M	60	45	60.8	56.3	0.8	11.3	61	57	-	61.0	56.5	0.2	0.2	61	57	-
IO 30	Schöfflerstr. 4	EG	M	60	45	67.7	61.6	7.7	16.6	68	62	IV	64.1	57.6	-3.6	-4.0	65	58	-
		1.OG	M	60	45	68.4	62.3	8.4	17.3	69	63	IV	65.1	58.9	-3.3	-3.4	66	59	IV
		2.OG	M	60	45	69.7	63.6	9.7	18.6	70	64	IV	66.8	59.4	-2.9	-4.2	67	60	IV
		3.OG	M	60	45	71.2	65.3	11.2	20.3	72	66	V	67.7	60.3	-3.5	-5.0	68	61	IV
		4.OG	M	60	45	71.3	65.2	11.3	20.2	72	66	V	68.6	61.3	-2.7	-3.9	69	62	IV
		5.OG	M	60	45	71.2	65.1	11.2	20.1	72	66	V	68.9	61.8	-2.3	-3.3	69	62	IV
IO 31	Schöfflerstr. 4	EG	M	60	45	70.7	64.8	10.7	19.8	71	65	V	66.2	60.1	-4.5	-4.7	67	61	IV
		1.OG	M	60	45	72.1	66.3	12.1	21.3	73	67	V	68.1	61.8	-4.0	-4.5	69	62	IV
		2.OG	M	60	45	73.9	68.2	13.9	23.2	74	69	V	70.2	63.3	-3.7	-4.9	71	64	V
		3.OG	M	60	45	73.9	68.0	13.9	23.0	74	68	V	71.2	64.5	-2.7	-3.5	72	65	V
		4.OG	M	60	45	73.7	67.8	13.7	22.8	74	68	V	71.3	64.8	-2.4	-3.0	72	65	V
		5.OG	M	60	45	73.5	67.7	13.5	22.7	74	68	V	73.1	67.2	-0.4	-0.5	74	68	V
IO 32	Theatinerstr. 1 Süd	EG	M	60	45	76.0	70.2	16.0	25.2	76	71	VI	70.3	64.2	-5.7	-6.0	71	65	V
		1.OG	M	60	45	78.2	72.5	18.2	27.5	79	73	VI	74.1	67.3	-4.1	-5.2	75	68	V
		2.OG	M	60	45	77.9	72.1	17.9	27.1	78	73	VI	74.9	68.4	-3.0	-3.7	75	69	V
		3.OG	M	60	45	77.4	71.7	17.4	26.7	78	72	VI	77.4	71.7	0.0	0.0	78	72	VI
		4.OG	M	60	45	77.0	71.3	17.0	26.3	77	72	VI	77.0	71.3	0.0	0.0	77	72	VI
		5.OG	M	60	45	76.5	70.8	16.5	25.8	77	71	VI	76.5	70.8	0.0	0.0	77	71	VI
		6.OG	M	60	45	76.1	70.4	16.1	25.4	77	71	VI	76.1	70.4	0.0	0.0	77	71	VI
IO 33	Theatinerstr. 1 Ost	EG	M	60	45	79.7	74.2	19.7	29.2	80	75	VI	72.9	67.2	-6.8	-7.0	73	68	V
		1.OG	M	60	45	79.5	73.9	19.5	28.9	80	74	VI	76.4	70.1	-3.1	-3.8	77	71	VI
		2.OG	M	60	45	79.1	73.4	19.1	28.4	80	74	VI	79.1	73.4	0.0	0.0	80	74	VI
		3.OG	M	60	45	78.6	72.9	18.6	27.9	79	73	VI	78.6	72.8	0.0	-0.1	79	73	VI
		4.OG	M	60	45	78.1	72.3	18.1	27.3	79	73	VI	78.1	72.3	0.0	0.0	79	73	VI
		5.OG	M	60	45	77.5	71.8	17.5	26.8	78	72	VI	77.5	71.8	0.0	0.0	78	72	VI

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		6.OG	M	60	45	77.0	71.3	17.0	26.3	77	72	VI	77.0	71.3	0.0	0.0	77	72	VI
IO 34	Theatinerstr. 3 Ost	EG	M	60	45	74.6	68.7	14.6	23.7	75	69	V	71.3	65.8	-3.3	-2.9	72	66	V
		1.OG	M	60	45	76.6	70.8	16.6	25.8	77	71	VI	74.9	68.6	-1.7	-2.2	75	69	V
		2.OG	M	60	45	76.4	70.7	16.4	25.7	77	71	VI	76.4	70.6	0.0	-0.1	77	71	VI
		3.OG	M	60	45	76.2	70.5	16.2	25.5	77	71	VI	76.2	70.5	0.0	0.0	77	71	VI
		4.OG	M	60	45	76.0	70.3	16.0	25.3	76	71	VI	76.0	70.3	0.0	0.0	76	71	VI
		5.OG	M	60	45	75.7	70.1	15.7	25.1	76	71	VI	75.7	70.1	0.0	0.0	76	71	VI
		6.OG	M	60	45	75.3	69.8	15.3	24.8	76	70	VI	75.3	69.8	0.0	0.0	76	70	VI
IO 35	Theatinerstr. 3 Nord	EG	M	60	45	63.2	59.6	3.2	14.6	64	60	-	62.9	59.2	-0.3	-0.4	63	60	-
		1.OG	M	60	45	64.2	60.5	4.2	15.5	65	61	-	64.0	60.3	-0.2	-0.2	64	61	-
		2.OG	M	60	45	65.1	61.3	5.1	16.3	66	62	IV	65.0	61.2	-0.1	-0.1	65	62	-
		3.OG	M	60	45	65.2	61.5	5.2	16.5	66	62	IV	65.3	61.5	0.1	0.0	66	62	IV
		4.OG	M	60	45	65.3	61.7	5.3	16.7	66	62	IV	65.3	61.7	0.0	0.0	66	62	IV
		5.OG	M	60	45	65.7	62.1	5.7	17.1	66	63	IV	65.6	62.0	-0.1	-0.1	66	62	IV
IO 36	Maffeistr. 1	EG	M	60	45	54.0	50.0	0.0	5.0	54	50	-	53.6	49.6	-0.4	-0.4	54	50	-
		1.OG	M	60	45	54.0	50.2	0.0	5.2	54	51	-	53.7	49.9	-0.3	-0.3	54	50	-
		2.OG	M	60	45	54.0	50.3	0.0	5.3	54	51	-	53.7	50.1	-0.3	-0.2	54	51	-
		3.OG	M	60	45	54.1	50.5	0.0	5.5	55	51	-	53.8	50.3	-0.3	-0.2	54	51	-
		4.OG	M	60	45	54.1	50.6	0.0	5.6	55	51	-	53.9	50.5	-0.2	-0.1	54	51	-
		5.OG	M	60	45	54.1	49.9	0.0	4.9	55	50	-	53.8	49.7	-0.3	-0.2	54	50	-
IO 37	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	62.4	55.0	2.4	10.0	63	55	-	60.3	52.2	-2.1	-2.8	61	53	-
		1.OG	M	60	45	62.8	55.3	2.8	10.3	63	56	-	61.1	53.5	-1.7	-1.8	62	54	-
		2.OG	M	60	45	63.4	55.8	3.4	10.8	64	56	-	62.7	54.4	-0.7	-1.4	63	55	-
		3.OG	M	60	45	64.2	56.9	4.2	11.9	65	57	-	63.1	54.6	-1.1	-2.3	64	55	-
		4.OG	M	60	45	65.3	58.2	5.3	13.2	66	59	IV	63.8	55.4	-1.5	-2.8	64	56	-
		5.OG	M	60	45	65.9	58.9	5.9	13.9	66	59	IV	65.7	58.6	-0.2	-0.3	66	59	IV

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO 38	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	58.5	54.7	0.0	9.7	59	55	-	56.2	52.8	-2.3	-1.9	57	53	-
		1.OG	M	60	45	58.8	55.0	0.0	10.0	59	55	-	57.2	53.8	-1.6	-1.2	58	54	-
		2.OG	M	60	45	59.2	55.4	0.0	10.4	60	56	-	58.1	54.6	-1.1	-0.8	59	55	-
		3.OG	M	60	45	59.9	56.0	0.0	11.0	60	56	-	58.5	55.0	-1.4	-1.0	59	55	-
		4.OG	M	60	45	60.9	56.9	0.9	11.9	61	57	-	58.6	55.2	-2.3	-1.7	59	56	-
		5.OG	M	60	45	61.6	57.6	1.6	12.6	62	58	-	59.5	56.0	-2.1	-1.6	60	56	-
IO 39	Maffeistr. 5	EG	M	60	45	58.3	53.9	0.0	8.9	59	54	-	56.5	52.4	-1.8	-1.5	57	53	-
		1.OG	M	60	45	58.6	54.2	0.0	9.2	59	55	-	57.4	53.3	-1.2	-0.9	58	54	-
		2.OG	M	60	45	59.0	54.5	0.0	9.5	59	55	-	58.0	54.0	-1.0	-0.5	58	54	-
		3.OG	M	60	45	59.5	55.0	0.0	10.0	60	55	-	58.5	54.3	-1.0	-0.7	59	55	-
		4.OG	M	60	45	60.2	55.7	0.2	10.7	61	56	-	58.8	54.5	-1.4	-1.2	59	55	-
		5.OG	M	60	45	60.9	56.4	0.9	11.4	61	57	-	59.5	55.2	-1.4	-1.2	60	56	-
IO 40	Maffeistr. 8	EG	M	60	45	60.1	56.1	0.1	11.1	61	57	-	60.1	56.1	0.0	0.0	61	57	-
		1.OG	M	60	45	60.4	56.4	0.4	11.4	61	57	-	60.7	56.6	0.3	0.2	61	57	-
		2.OG	M	60	45	60.9	56.9	0.9	11.9	61	57	-	60.0	56.2	-0.9	-0.7	60	57	-
		3.OG	M	60	45	61.7	57.6	1.7	12.6	62	58	-	60.7	56.8	-1.0	-0.8	61	57	-
		4.OG	M	60	45	62.5	58.3	2.5	13.3	63	59	-	62.2	58.1	-0.3	-0.2	63	59	-
		5.OG	M	60	45	63.2	58.8	3.2	13.8	64	59	-	63.0	58.6	-0.2	-0.2	63	59	-
IO 41	Maffeistr. 6	EG	M	60	45	62.4	58.1	2.4	13.1	63	59	-	61.5	57.4	-0.9	-0.7	62	58	-
		1.OG	M	60	45	62.8	58.5	2.8	13.5	63	59	-	62.4	58.3	-0.4	-0.2	63	59	-
		2.OG	M	60	45	63.4	59.1	3.4	14.1	64	60	-	62.3	58.3	-1.1	-0.8	63	59	-
		3.OG	M	60	45	64.4	60.0	4.4	15.0	65	60	-	63.2	58.9	-1.2	-1.1	64	59	-
		4.OG	M	60	45	65.2	60.6	5.2	15.6	66	61	IV	64.9	60.4	-0.3	-0.2	65	61	-
		5.OG	M	60	45	65.7	61.1	5.7	16.1	66	62	IV	65.5	60.9	-0.2	-0.2	66	61	IV
IO 42	Maffeistr. 4	EG	M	60	45	64.1	60.4	4.1	15.4	65	61	-	62.5	58.9	-1.6	-1.5	63	59	-
		1.OG	M	60	45	64.6	60.9	4.6	15.9	65	61	-	63.6	60.1	-1.0	-0.8	64	61	-

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		2.OG	M	60	45	65.6	61.7	5.6	16.7	66	62	IV	64.1	60.5	-1.5	-1.2	65	61	-
		3.OG	M	60	45	66.9	62.8	6.9	17.8	67	63	IV	65.0	61.3	-1.9	-1.5	65	62	-
		4.OG	M	60	45	67.5	63.4	7.5	18.4	68	64	IV	67.2	63.1	-0.3	-0.3	68	64	IV
IO 43	Theatinerstr. 7 Süd	EG	M	60	45	68.2	62.4	8.2	17.4	69	63	IV	66.8	60.9	-1.4	-1.5	67	61	IV
		1.OG	M	60	45	69.2	63.3	9.2	18.3	70	64	IV	69.0	63.0	-0.2	-0.3	69	63	IV
		2.OG	M	60	45	70.8	65.0	10.8	20.0	71	65	V	69.1	62.8	-1.7	-2.2	70	63	IV
		3.OG	M	60	45	71.4	65.5	11.4	20.5	72	66	V	71.2	65.3	-0.2	-0.2	72	66	V
		4.OG	M	60	45	71.4	65.6	11.4	20.6	72	66	V	71.3	65.4	-0.1	-0.2	72	66	V
IO 44	Theatinerstr. 7 Südost	EG	M	60	45	69.2	63.2	9.2	18.2	70	64	IV	67.2	61.5	-2.0	-1.7	68	62	IV
		1.OG	M	60	45	70.6	64.7	10.6	19.7	71	65	V	69.4	63.1	-1.2	-1.6	70	64	IV
		2.OG	M	60	45	71.9	66.0	11.9	21.0	72	66	V	71.6	65.6	-0.3	-0.4	72	66	V
		3.OG	M	60	45	72.5	66.5	12.5	21.5	73	67	V	72.3	66.3	-0.2	-0.2	73	67	V
		4.OG	M	60	45	72.4	66.5	12.4	21.5	73	67	V	72.3	66.3	-0.1	-0.2	73	67	V
IO 45	Theatinerstr. 7 Ost	EG	M	60	45	67.8	61.0	7.8	16.0	68	61	IV	66.1	59.3	-1.7	-1.7	67	60	IV
		1.OG	M	60	45	68.7	61.9	8.7	16.9	69	62	IV	66.5	59.5	-2.2	-2.4	67	60	IV
		2.OG	M	60	45	69.6	62.8	9.6	17.8	70	63	IV	69.3	62.5	-0.3	-0.3	70	63	IV
		3.OG	M	60	45	70.5	63.7	10.5	18.7	71	64	V	70.2	63.4	-0.3	-0.3	71	64	V
		4.OG	M	60	45	70.9	64.0	10.9	19.0	71	64	V	70.6	63.5	-0.3	-0.5	71	64	V
IO 46	Theatinerstr. 8	EG	M	60	45	62.5	56.9	2.5	11.9	63	57	-	62.4	56.7	-0.1	-0.2	63	57	-
		1.OG	M	60	45	63.3	57.7	3.3	12.7	64	58	-	63.2	57.6	-0.1	-0.1	64	58	-
		2.OG	M	60	45	64.0	58.4	4.0	13.4	64	59	-	62.9	57.2	-1.1	-1.2	63	58	-
		3.OG	M	60	45	64.6	59.1	4.6	14.1	65	60	-	64.6	59.1	0.0	0.0	65	60	-
		4.OG	M	60	45	65.3	59.7	5.3	14.7	66	60	IV	65.2	59.7	-0.1	0.0	66	60	IV
		5.OG	M	60	45	65.9	60.4	5.9	15.4	66	61	IV	65.9	60.4	0.0	0.0	66	61	IV
IO 47	Theatinerstr. 45	EG	M	60	45	53.7	48.7	0.0	3.7	54	49	-	53.1	48.1	-0.6	-0.6	54	49	-
		1.OG	M	60	45	54.1	49.1	0.0	4.1	55	50	-	53.4	48.4	-0.7	-0.7	54	49	-

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		2.OG	M	60	45	54.5	49.5	0.0	4.5	55	50	-	54.4	49.4	-0.1	-0.1	55	50	-
		3.OG	M	60	45	54.9	49.9	0.0	4.9	55	50	-	54.9	49.9	0.0	0.0	55	50	-
		4.OG	M	60	45	55.3	50.2	0.0	5.2	56	51	-	55.2	50.1	-0.1	-0.1	56	51	-
		5.OG	M	60	45	55.7	50.7	0.0	5.7	56	51	-	55.7	50.7	0.0	0.0	56	51	-
IO 48	Theatinerstr. 46	EG	M	60	45	67.8	62.9	7.8	17.9	68	63	IV	65.1	60.2	-2.7	-2.7	66	61	IV
		1.OG	M	60	45	69.0	64.0	9.0	19.0	69	64	IV	67.2	62.3	-1.8	-1.7	68	63	IV
		2.OG	M	60	45	70.2	65.3	10.2	20.3	71	66	V	69.6	64.6	-0.6	-0.7	70	65	IV
		3.OG	M	60	45	70.6	65.6	10.6	20.6	71	66	V	69.7	64.8	-0.9	-0.8	70	65	IV
		4.OG	M	60	45	70.6	65.6	10.6	20.6	71	66	V	70.3	65.4	-0.3	-0.2	71	66	V
		5.OG	M	60	45	70.5	65.5	10.5	20.5	71	66	V	70.5	65.5	0.0	0.0	71	66	V
IO 49	Theatinerstr. 47 West	EG	M	60	45	70.2	65.1	10.2	20.1	71	66	V	67.3	62.1	-2.9	-3.0	68	63	IV
		1.OG	M	60	45	71.4	66.3	11.4	21.3	72	67	V	71.0	65.8	-0.4	-0.5	71	66	V
		2.OG	M	60	45	72.2	67.1	12.2	22.1	73	68	V	71.6	66.4	-0.6	-0.7	72	67	V
		3.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	V	71.5	66.4	-0.8	-0.8	72	67	V
		4.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	V	71.5	66.4	-0.8	-0.8	72	67	V
		5.OG	M	60	45	72.1	67.0	12.1	22.0	73	67	V	72.1	67.0	0.0	0.0	73	67	V
		6.OG	M	60	45	71.9	66.8	11.9	21.8	72	67	V	71.9	66.8	0.0	0.0	72	67	V
IO 50	Theatinerstr. 47 Süd	EG	M	60	45	76.1	70.3	16.1	25.3	77	71	VI	73.7	68.3	-2.4	-2.0	74	69	V
		1.OG	M	60	45	78.5	72.8	18.5	27.8	79	73	VI	78.2	72.5	-0.3	-0.3	79	73	VI
		2.OG	M	60	45	78.2	72.5	18.2	27.5	79	73	VI	78.0	72.3	-0.2	-0.2	78	73	VI
		3.OG	M	60	45	77.9	72.3	17.9	27.3	78	73	VI	77.7	72.1	-0.2	-0.2	78	73	VI
		4.OG	M	60	45	77.5	72.0	17.5	27.0	78	72	VI	77.4	71.8	-0.1	-0.2	78	72	VI
		5.OG	M	60	45	77.2	71.5	17.2	26.5	78	72	VI	77.0	71.4	-0.2	-0.1	77	72	VI
		6.OG	M	60	45	76.8	71.1	16.8	26.1	77	72	VI	76.6	71.0	-0.2	-0.1	77	71	VI
IO 51	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	78.4	72.9	18.4	27.9	79	73	VI	75.8	70.6	-2.6	-2.3	76	71	VI
		1.OG	M	60	45	79.8	74.4	19.8	29.4	80	75	VI	80.1	74.7	0.3	0.3	81	75	VII

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		2.OG	M	60	45	79.4	74.1	19.4	29.1	80	75	VI	79.7	74.4	0.3	0.3	80	75	VI
		3.OG	M	60	45	78.9	73.7	18.9	28.7	79	74	VI	79.1	73.9	0.2	0.2	80	74	VI
		4.OG	M	60	45	78.4	73.3	18.4	28.3	79	74	VI	78.6	73.4	0.2	0.1	79	74	VI
		5.OG	M	60	45	78.0	72.8	18.0	27.8	78	73	VI	78.1	72.9	0.1	0.1	79	73	VI
		6.OG	M	60	45	77.5	72.4	17.5	27.4	78	73	VI	77.6	72.5	0.1	0.1	78	73	VI
IO 52	Schrammerstr. 3	EG	SG	60	45	77.0	72.4	17.0	27.4	77	73	VI	73.8	69.9	-3.2	-2.5	74	70	V
		1.OG	SG	60	45	77.5	73.1	17.5	28.1	78	74	VI	77.6	73.3	0.1	0.2	78	74	VI
		2.OG	SG	60	45	77.4	73.0	17.4	28.0	78	73	VI	77.5	73.2	0.1	0.2	78	74	VI
		3.OG	SG	60	45	77.1	72.8	17.1	27.8	78	73	VI	77.4	73.0	0.3	0.2	78	73	VI
		4.OG	SG	60	45	76.9	72.6	16.9	27.6	77	73	VI	77.1	72.8	0.2	0.2	78	73	VI
		5.OG	SG	60	45	76.7	72.4	16.7	27.4	77	73	VI	76.9	72.6	0.2	0.2	77	73	VI
		6.OG	SG	60	45	76.4	72.1	16.4	27.1	77	73	VI	76.6	72.3	0.2	0.2	77	73	VI
IO 53	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	74.6	72.3	14.6	27.3	75	73	V	72.8	70.0	-1.8	-2.3	73	70	V
		1.OG	M	60	45	75.5	73.0	15.5	28.0	76	73	VI	75.5	72.9	0.0	-0.1	76	73	VI
		2.OG	M	60	45	76.5	73.4	16.5	28.4	77	74	VI	76.4	73.3	-0.1	-0.1	77	74	VI
		3.OG	M	60	45	76.4	73.2	16.4	28.2	77	74	VI	76.3	73.1	-0.1	-0.1	77	74	VI
		4.OG	M	60	45	76.2	72.9	16.2	27.9	77	73	VI	76.1	72.9	-0.1	0.0	77	73	VI
		5.OG	M	60	45	75.9	72.6	15.9	27.6	76	73	VI	75.9	72.6	0.0	0.0	76	73	VI
		6.OG	M	60	45	75.7	72.3	15.7	27.3	76	73	VI	75.7	72.3	0.0	0.0	76	73	VI
IO 54	Schrammerstr. 3 / Residenzstr.6	EG	M	60	45	72.9	70.4	12.9	25.4	73	71	V	71.3	68.2	-1.6	-2.2	72	69	V
		1.OG	M	60	45	73.8	71.5	13.8	26.5	74	72	V	73.8	71.4	0.0	-0.1	74	72	V
		2.OG	M	60	45	74.4	71.7	14.4	26.7	75	72	V	74.4	71.6	0.0	-0.1	75	72	V
		3.OG	M	60	45	75.1	71.9	15.1	26.9	76	72	VI	75.0	71.9	-0.1	0.0	75	72	V
		4.OG	M	60	45	75.0	71.7	15.0	26.7	75	72	V	75.0	71.6	0.0	-0.1	75	72	V
		5.OG	M	60	45	74.9	71.4	14.9	26.4	75	72	V	74.8	71.4	-0.1	0.0	75	72	V
		6.OG	M	60	45	74.7	71.2	14.7	26.2	75	72	V	74.6	71.1	-0.1	-0.1	75	72	V

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO 55	Residenzstr. 6	EG	M	60	45	65.2	61.9	5.2	16.9	66	62	IV	64.3	60.7	-0.9	-1.2	65	61	-
		1.OG	M	60	45	65.9	62.8	5.9	17.8	66	63	IV	65.4	62.0	-0.5	-0.8	66	62	IV
		2.OG	M	60	45	66.5	63.6	6.5	18.6	67	64	IV	66.4	63.5	-0.1	-0.1	67	64	IV
		3.OG	M	60	45	67.1	64.2	7.1	19.2	68	65	IV	67.1	64.2	0.0	0.0	68	65	IV
		4.OG	M	60	45	67.4	64.3	7.4	19.3	68	65	IV	67.4	64.3	0.0	0.0	68	65	IV
		5.OG	M	60	45	68.0	64.6	8.0	19.6	68	65	IV	68.0	64.6	0.0	0.0	68	65	IV
		6.OG	M	60	45	68.4	64.8	8.4	19.8	69	65	IV	68.4	64.8	0.0	0.0	69	65	IV
IO 56	Residenzstr. 7	EG	M	60	45	64.5	61.7	4.5	16.7	65	62	-	63.5	60.5	-1.0	-1.2	64	61	-
		1.OG	M	60	45	65.0	62.5	5.0	17.5	65	63	-	64.5	61.8	-0.5	-0.7	65	62	-
		2.OG	M	60	45	65.7	63.3	5.7	18.3	66	64	IV	65.4	62.9	-0.3	-0.4	66	63	IV
		3.OG	M	60	45	66.4	64.1	6.4	19.1	67	65	IV	66.3	64.0	-0.1	-0.1	67	64	IV
		4.OG	M	60	45	66.9	64.4	6.9	19.4	67	65	IV	66.8	64.4	-0.1	0.0	67	65	IV
		5.OG	M	60	45	67.5	64.8	7.5	19.8	68	65	IV	67.5	64.7	0.0	-0.1	68	65	IV
IO 57	Residenzstr. 9	EG	M	60	45	60.2	59.1	0.2	14.1	61	60	-	59.2	57.9	-1.0	-1.2	60	58	-
		1.OG	M	60	45	60.9	59.8	0.9	14.8	61	60	-	60.2	59.1	-0.7	-0.7	61	60	-
		2.OG	M	60	45	61.5	60.5	1.5	15.5	62	61	-	60.7	59.7	-0.8	-0.8	61	60	-
		3.OG	M	60	45	62.2	61.2	2.2	16.2	63	62	-	61.8	60.9	-0.4	-0.3	62	61	-
		4.OG	M	60	45	62.8	61.9	2.8	16.9	63	62	-	62.7	61.8	-0.1	-0.1	63	62	-
		5.OG	M	60	45	63.1	62.2	3.1	17.2	64	63	-	63.1	62.2	0.0	0.0	64	63	-
		6.OG	M	60	45	63.4	62.3	3.4	17.3	64	63	-	63.4	62.3	0.0	0.0	64	63	-
IO 58	Residenzstr. 2	EG	M	60	45	59.3	57.1	0.0	12.1	60	58	-	58.7	56.6	-0.6	-0.5	59	57	-
		1.OG	M	60	45	59.7	57.7	0.0	12.7	60	58	-	59.5	57.5	-0.2	-0.2	60	58	-
		2.OG	M	60	45	60.3	58.4	0.3	13.4	61	59	-	60.2	58.3	-0.1	-0.1	61	59	-
		3.OG	M	60	45	60.8	59.1	0.8	14.1	61	60	-	60.8	59.0	0.0	-0.1	61	59	-
		4.OG	M	60	45	61.5	59.7	1.5	14.7	62	60	-	61.5	59.7	0.0	0.0	62	60	-
IO 59	Residenzstr. 2	EG	M	60	45	68.8	66.4	8.8	21.4	69	67	IV	67.9	65.2	-0.9	-1.2	68	66	IV

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		1.OG	M	60	45	69.7	67.5	9.7	22.5	70	68	IV	69.1	66.7	-0.6	-0.8	70	67	IV
		2.OG	M	60	45	70.4	68.4	10.4	23.4	71	69	V	70.4	68.3	0.0	-0.1	71	69	V
		3.OG	M	60	45	71.0	68.6	11.0	23.6	71	69	V	71.0	68.6	0.0	0.0	71	69	V
		4.OG	M	60	45	71.7	68.9	11.7	23.9	72	69	V	71.6	68.9	-0.1	0.0	72	69	V
IO 60	Residenzstr. 3 West	EG	M	60	45	70.3	67.8	10.3	22.8	71	68	V	69.2	66.2	-1.1	-1.6	70	67	IV
		1.OG	M	60	45	71.4	69.2	11.4	24.2	72	70	V	71.3	69.2	-0.1	0.0	72	70	V
		2.OG	M	60	45	71.9	69.6	11.9	24.6	72	70	V	71.9	69.6	0.0	0.0	72	70	V
		3.OG	M	60	45	72.5	69.8	12.5	24.8	73	70	V	72.4	69.8	-0.1	0.0	73	70	V
		4.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	V	72.9	69.9	-0.1	0.0	73	70	V
IO 61	Residenzstr. 3 Süd	EG	M	60	45	70.7	68.0	10.7	23.0	71	68	V	69.6	66.4	-1.1	-1.6	70	67	IV
		1.OG	M	60	45	71.6	69.4	11.6	24.4	72	70	V	71.5	69.3	-0.1	-0.1	72	70	V
		2.OG	M	60	45	72.0	69.6	12.0	24.6	72	70	V	71.9	69.6	-0.1	0.0	72	70	V
		3.OG	M	60	45	72.3	69.7	12.3	24.7	73	70	V	72.3	69.7	0.0	0.0	73	70	V
		4.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	V	72.9	69.9	-0.1	0.0	73	70	V
IO 62	Residenzstr. 3 Süd	EG	M	60	45	67.2	63.2	7.2	18.2	68	64	IV	66.6	62.3	-0.6	-0.9	67	63	IV
		1.OG	M	60	45	67.6	63.9	7.6	18.9	68	64	IV	67.2	63.2	-0.4	-0.7	68	64	IV
		2.OG	M	60	45	68.1	64.8	8.1	19.8	69	65	IV	68.0	64.7	-0.1	-0.1	68	65	IV
		3.OG	M	60	45	68.6	65.3	8.6	20.3	69	66	IV	68.5	65.3	-0.1	0.0	69	66	IV
		4.OG	M	60	45	68.8	65.1	8.8	20.1	69	66	IV	68.8	65.1	0.0	0.0	69	66	IV
IO 63	Hofgraben 1a	EG	M	60	45	65.8	61.2	5.8	16.2	66	62	IV	65.3	60.3	-0.5	-0.9	66	61	IV
		1.OG	M	60	45	65.9	61.5	5.9	16.5	66	62	IV	65.6	60.8	-0.3	-0.7	66	61	IV
		2.OG	M	60	45	66.1	62.0	6.1	17.0	67	62	IV	66.0	61.9	-0.1	-0.1	66	62	IV
		3.OG	M	60	45	66.5	62.6	6.5	17.6	67	63	IV	66.4	62.6	-0.1	0.0	67	63	IV
		4.OG	M	60	45	66.8	63.0	6.8	18.0	67	63	IV	66.8	63.0	0.0	0.0	67	63	IV
IO 64	Dienerstr. 12 Nord	EG	M	60	45	64.9	60.9	4.9	15.9	65	61	-	64.4	60.2	-0.5	-0.7	65	61	-
		1.OG	M	60	45	64.9	61.4	4.9	16.4	65	62	-	64.9	61.3	0.0	-0.1	65	62	-

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		2.OG	M	60	45	65.2	62.0	5.2	17.0	66	62	IV	65.2	62.0	0.0	0.0	66	62	IV
		3.OG	M	60	45	66.1	62.8	6.1	17.8	67	63	IV	66.1	62.8	0.0	0.0	67	63	IV
IO 65	Dienerstr. 12 Nord	EG	M	60	45	65.7	60.9	5.7	15.9	66	61	IV	65.2	60.5	-0.5	-0.4	66	61	IV
		1.OG	M	60	45	65.9	61.6	5.9	16.6	66	62	IV	66.0	61.7	0.1	0.1	66	62	IV
		2.OG	M	60	45	66.2	62.0	6.2	17.0	67	62	IV	66.3	62.0	0.1	0.0	67	62	IV
		3.OG	M	60	45	67.1	62.8	7.1	17.8	68	63	IV	67.2	62.8	0.1	0.0	68	63	IV
IO 66	Dienerstr. 12 West	EG	M	60	45	73.0	71.3	13.0	26.3	73	72	V	71.4	69.2	-1.6	-2.1	72	70	V
		1.OG	M	60	45	73.7	72.0	13.7	27.0	74	72	V	73.6	71.9	-0.1	-0.1	74	72	V
		2.OG	M	60	45	74.0	72.0	14.0	27.0	74	72	V	74.0	71.9	0.0	-0.1	74	72	V
		3.OG	M	60	45	74.7	72.2	14.7	27.2	75	73	V	74.7	72.2	0.0	0.0	75	73	V
IO 67	Dienerstr. 14	EG	M	60	45	72.2	70.4	12.2	25.4	73	71	V	70.9	68.7	-1.3	-1.7	71	69	V
		1.OG	M	60	45	72.9	71.1	12.9	26.1	73	72	V	72.9	71.1	0.0	0.0	73	72	V
		2.OG	M	60	45	73.3	71.3	13.3	26.3	74	72	V	73.3	71.2	0.0	-0.1	74	72	V
		3.OG	M	60	45	73.8	71.4	13.8	26.4	74	72	V	73.8	71.4	0.0	0.0	74	72	V
		4.OG	M	60	45	74.0	71.3	14.0	26.3	74	72	V	74.0	71.3	0.0	0.0	74	72	V
		5.OG	M	60	45	73.9	71.1	13.9	26.1	74	72	V	73.9	71.1	0.0	0.0	74	72	V
IO 68	Dienerstr. 14	EG	M	60	45	70.6	68.2	10.6	23.2	71	69	V	69.5	66.8	-1.1	-1.4	70	67	IV
		1.OG	M	60	45	71.8	69.4	11.8	24.4	72	70	V	71.6	69.3	-0.2	-0.1	72	70	V
		2.OG	M	60	45	72.3	69.8	12.3	24.8	73	70	V	72.2	69.7	-0.1	-0.1	73	70	V
		3.OG	M	60	45	72.6	69.9	12.6	24.9	73	70	V	72.5	69.9	-0.1	0.0	73	70	V
		4.OG	M	60	45	73.0	70.0	13.0	25.0	73	70	V	73.0	70.0	0.0	0.0	73	70	V
		5.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	V	73.0	69.9	0.0	0.0	73	70	V
IO 69	Dienerstr. 15	EG	M	60	45	70.7	67.6	10.7	22.6	71	68	V	69.0	66.0	-1.7	-1.6	69	66	IV
		1.OG	M	60	45	71.9	68.9	11.9	23.9	72	69	V	71.2	68.4	-0.7	-0.5	72	69	V
		2.OG	M	60	45	72.3	69.3	12.3	24.3	73	70	V	72.2	69.3	-0.1	0.0	73	70	V
		3.OG	M	60	45	72.5	69.5	12.5	24.5	73	70	V	72.4	69.4	-0.1	-0.1	73	70	V

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		4.OG	M	60	45	72.7	69.5	12.7	24.5	73	70	V	72.6	69.4	-0.1	-0.1	73	70	V
		5.OG	M	60	45	72.8	69.5	12.8	24.5	73	70	V	72.8	69.4	0.0	-0.1	73	70	V
IO 70	Dienerstr. 16	EG	M	60	45	69.6	66.3	9.6	21.3	70	67	IV	68.3	64.9	-1.3	-1.4	69	65	IV
		1.OG	M	60	45	71.0	67.7	11.0	22.7	71	68	V	70.1	67.0	-0.9	-0.7	71	67	V
		2.OG	M	60	45	71.5	68.3	11.5	23.3	72	69	V	71.4	68.3	-0.1	0.0	72	69	V
		3.OG	M	60	45	71.8	68.5	11.8	23.5	72	69	V	71.7	68.5	-0.1	0.0	72	69	V
		4.OG	M	60	45	72.0	68.6	12.0	23.6	72	69	V	71.9	68.6	-0.1	0.0	72	69	V
		5.OG	M	60	45	72.2	68.6	12.2	23.6	73	69	V	72.2	68.6	0.0	0.0	73	69	V
IO 71	Dienerstr. 17 West	EG	M	60	45	67.9	64.5	7.9	19.5	68	65	IV	66.8	63.3	-1.1	-1.2	67	64	IV
		1.OG	M	60	45	69.6	66.0	9.6	21.0	70	66	IV	69.5	66.0	-0.1	0.0	70	66	IV
		2.OG	M	60	45	70.1	66.8	10.1	21.8	71	67	V	70.0	66.7	-0.1	-0.1	70	67	IV
		3.OG	M	60	45	70.3	67.1	10.3	22.1	71	68	V	70.3	67.0	0.0	-0.1	71	67	V
		4.OG	M	60	45	70.5	67.2	10.5	22.2	71	68	V	70.4	67.1	-0.1	-0.1	71	68	V
IO 72	Dienerstr. 17 Süd	EG	M	60	45	62.4	55.8	2.4	10.8	63	56	-	61.8	55.4	-0.6	-0.4	62	56	-
		1.OG	M	60	45	62.9	56.3	2.9	11.3	63	57	-	62.6	56.2	-0.3	-0.1	63	57	-
		2.OG	M	60	45	63.6	56.9	3.6	11.9	64	57	-	63.6	57.0	0.0	0.1	64	57	-
		3.OG	M	60	45	64.3	57.8	4.3	12.8	65	58	-	64.4	57.9	0.1	0.1	65	58	-
		4.OG	M	60	45	65.4	59.2	5.4	14.2	66	60	IV	65.4	59.3	0.0	0.1	66	60	IV
IO 73	Dienerstr. 18 Nord	EG	M	60	45	64.3	60.0	4.3	15.0	65	60	-	63.3	59.0	-1.0	-1.0	64	59	-
		1.OG	M	60	45	66.3	61.9	6.3	16.9	67	62	IV	65.4	61.2	-0.9	-0.7	66	62	IV
		2.OG	M	60	45	66.9	62.6	6.9	17.6	67	63	IV	66.8	62.5	-0.1	-0.1	67	63	IV
		3.OG	M	60	45	67.1	62.9	7.1	17.9	68	63	IV	67.0	62.9	-0.1	0.0	67	63	IV
		4.OG	M	60	45	67.8	64.1	7.8	19.1	68	65	IV	67.7	64.0	-0.1	-0.1	68	64	IV
		5.OG	M	60	45	68.6	63.4	8.6	18.4	69	64	IV	68.5	63.4	-0.1	0.0	69	64	IV
IO 74	Dienerstr. 18 West	EG	M	60	45	67.2	63.5	7.2	18.5	68	64	IV	66.0	62.5	-1.2	-1.0	66	63	IV
		1.OG	M	60	45	68.8	65.0	8.8	20.0	69	65	IV	68.6	64.9	-0.2	-0.1	69	65	IV

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) o. SSM	Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Überschreitung der RW > 5 dB(A) m. SSM
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		2.OG	M	60	45	69.4	65.7	9.4	20.7	70	66	IV	69.3	65.7	-0.1	0.0	70	66	IV
		3.OG	M	60	45	69.8	66.2	9.8	21.2	70	67	IV	69.7	66.2	-0.1	0.0	70	67	IV
		4.OG	M	60	45	70.0	66.4	10.0	21.4	70	67	IV	69.9	66.3	-0.1	-0.1	70	67	IV
		5.OG	M	60	45	70.1	66.4	10.1	21.4	71	67	V	70.1	66.4	0.0	0.0	71	67	V
IO 75	Dienerstr. 19	EG	M	60	45	65.5	62.4	5.5	17.4	66	63	IV	64.9	61.6	-0.6	-0.8	65	62	-
		1.OG	M	60	45	66.2	63.2	6.2	18.2	67	64	IV	66.0	63.1	-0.2	-0.1	66	64	IV
		2.OG	M	60	45	66.9	64.0	6.9	19.0	67	64	IV	66.8	64.0	-0.1	0.0	67	64	IV
		3.OG	M	60	45	67.8	64.8	7.8	19.8	68	65	IV	67.7	64.8	-0.1	0.0	68	65	IV
		4.OG	M	60	45	68.3	65.3	8.3	20.3	69	66	IV	68.3	65.3	0.0	0.0	69	66	IV
		5.OG	M	60	45	68.6	65.5	8.6	20.5	69	66	IV	68.7	65.6	0.1	0.1	69	66	IV
IO 76	Dienerstr. 20	EG	M	60	45	62.8	60.5	2.8	15.5	63	61	-	62.0	59.8	-0.8	-0.7	62	60	-
		1.OG	M	60	45	63.4	61.2	3.4	16.2	64	62	-	63.1	61.1	-0.3	-0.1	64	62	-
		2.OG	M	60	45	64.0	61.9	4.0	16.9	64	62	-	63.9	61.9	-0.1	0.0	64	62	-
		3.OG	M	60	45	64.6	62.6	4.6	17.6	65	63	-	64.5	62.6	-0.1	0.0	65	63	-
		4.OG	M	60	45	65.2	63.3	5.2	18.3	66	64	IV	65.2	63.2	0.0	-0.1	66	64	IV
		5.OG	M	60	45	65.6	63.5	5.6	18.5	66	64	IV	65.6	63.5	0.0	0.0	66	64	IV
IO 77	Dienerstr. 21	EG	M	60	45	52.6	51.4	0.0	6.4	53	52	-	52.5	51.3	-0.1	-0.1	53	52	-
		1.OG	M	60	45	53.1	51.9	0.0	6.9	54	52	-	53.0	51.8	-0.1	-0.1	53	52	-
		2.OG	M	60	45	53.6	52.5	0.0	7.5	54	53	-	53.6	52.4	0.0	-0.1	54	53	-
		3.OG	M	60	45	54.2	53.0	0.0	8.0	55	53	-	54.1	53.0	-0.1	0.0	55	53	-
		4.OG	M	60	45	54.9	53.7	0.0	8.7	55	54	-	54.8	53.6	-0.1	-0.1	55	54	-
		5.OG	M	60	45	55.8	54.4	0.0	9.4	56	55	-	55.8	54.4	0.0	0.0	56	55	-